



Dyrene dine skal ha muligheten til å gå i ly for sol, vind og uvær. Et leskur fra Poda er en praktisk og sterk løsning i fremragende kvalitet. Den fleksible konstruksjonen gjør at leskuret kan settes opp overalt og flyttes etter behov.

Som standard leveres leskuret i fire basisstørrelser og er moduloppbygd så det kan utvides hvis det blir behov for mer plass senere.

Konstruksjonen består av kraftige, varmgalvaniserte U-profiler og firkanttrør og er samlet med rustfrie bolter og muttere. De lukkede bak- og sideveggene er utført i

ytterst stabile 38 mm tykke, glatthøvlede planker i trykkimpregnert nåletré som er samlet med not og fer.

Taket er konstruert med et utheng på 30 cm på baksiden og 120 cm på forsiden og er dekt med kraftige galvaniserte og lakkerte ståltrapesplater. Trapesplatene har en spesielt høy profil som gir taket ekstra stor styrke - ikke minst i forbindelse med snølast.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud – vi sørger også gjerne for å sette opp leskuret ditt.



Tekniske spesifikasjoner

Ramme

Varmgalvaniserte profiler og firkantrør

Fyll

38 mm nåletreplanker

Tak

Trapesplater i galvanisert og lakkert stål.
Profilhøyde: 82 mm

Fitting

Rustfrie bolter og muttere

Dimensjoner

Bredde, ekskl. takutheng: 3,5, 7, 10,5 og 14 m

Dybde, ekskl. takutheng: 3,5 m

Høyde, forside: 2,9 m

Høyde, bakside: 2,6 m

Takutheng, forside: 1,2 m

Takutheng, bakside: 0,3 m

Takutheng på sidene: 0,3 m



Tilbehør



Skillevegg montert i leskur



Frontvegger montert i leskur

Varenumre

Vnr. 571506: Leskur 3,5x3,5m

Vnr. 571516: Leskur 3,5x7m

Vnr. 571521: Leskur 3,5x10,5m

Vnr. 571526: Leskur 3,5x14m

Vnr. 571551: Skillevegg

Vnr. 571550: Frontvegg

Vnr. 3910: Jordskrue Ø68x1000mm

Vnr. 3917: Mellomplate